

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) multifuncional, con empuñadura de tipo



APLICACIONES

- Perforación con percusión para mampostería y concreto
- Cincelado correctivo y ranurado en concreto y mampostería
- Perforación en madera y acero con el mandril de cierre rápido opcional
- Colocación de bases para enchufes en mampostería
- Atornillado con adaptadores de puntas opcionales

VENTAJAS

- Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para la perforación con percusión, sin percusión y con cincelado
- Motor robusto que ofrece elevado desempeño y protección frente a sobrecargas
- Mecanismo de percusión innovador y de larga duración
- Incluye tecnología Hilti CoolTEC con refrigeración activa que amplía la vida útil de la herramienta
- El acumulador de polvo opcional y fácilmente extraíble protege al operario del polvo y la caída de fragmentos en trabajos de perforación en techos
- Botón de bloqueo para el cincelado continuo

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.1 kg
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Perforación, Cincelado
Rango de diámetro de taladro con percusión	5 - 28 mm
Rango de taladro con percusión óptimo	6 - 16 mm
Energía de impacto	2.1 J
RPM de taladrado con percusión	1200 rpm
Frecuencia de impacto plena	4860 impactos/minuto
Funcionalidad	Descubrimiento de capas, 2.º engranaje para taladrado de metal, Mandril extraíble, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)¹⁾	15.1 m/s ²
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A²⁾	92 dB (A)

¹⁾ según EN 60745-2-6

²⁾ según EN 60745



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE 3-ML 120V maletín	1x Martillo perforador TE 3-ML 120V, 1x Mandril de cierre rápido cpl, 1x Maletín	2122712