

Láser rotatorio PRI 2

No. Ítem 00331413

Descripción

Con rayo láser giratorio y rayo de referencia desplazado 90°. La herramienta está diseñada para un uso preferente en interiores pero puede utilizarse en exteriores. Diseñada para determinar y transferir/comprobar recorridos de alturas horizontales, líneas verticales, alineaciones, puntos de plomada, planos inclinados y ángulos rectos, como por ejemplo: transferencia de trazados métricos y de altura, trazados entre paredes (verticales y/o en ángulo recto) y alineaciones de sistemas y elementos en tres ejes.



HilTI se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

Datos técnicos

Rango de medición:	Hasta 30 m en exploración Hasta 150 m con detector
Precisión:	± 1 mm en 10 m
Tipo de láser:	Clase 3R visible 635 nm (< 3mW Clase 60825-1:2003) Clase IIIa 635 nm (<3mW 21 CFR FDA § 1040:2006)
Rayo de referencia 90°:	Ángulo recto constante respecto al plano de rotación
Velocidades de rotación:	0 rpm, 90 rpm, 150 rpm, 300 rpm, 600 rpm
Desconexión automática:	No alcanza la precisión de 20" (1mm@10m) en 120 segundos
Autonivelado:	Totalmente automático
Rango de autonivelación:	±5° en todas las direcciones
Indicadores LED de funcionamiento:	Encendido/Apagado, estado de las pilas; inclinación
Alimentación de energía:	2 pilas alcalinas tamaño D
Tiempo de funcionamiento:	Con baterías NiMH hasta 40 horas
Temperatura de servicio:	-20 a 50 °C (de -4 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento:	-25 a 60 °C (de -22 a 140°F)
Protección:	IP 54 (contra polvo y salpicaduras de agua)
Rosca para el tripie:	5/8" x 11
Peso sin pilas:	1.55 kg (3.5 lbs)
Dimensiones (L x An x Al):	188 mm x 188 mm x 194 mm (7.4 " x 7.4 " x 7.6 ")
Normas y Aprobaciones:	89/336/EWG, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3.

Aplicaciones

- Especialmente diseñado para acabado de interiores:
- Alineación en horizontal, vertical y planos inclinados
- Transferir alturas
- Ajuste de ángulos rectos



Características y Beneficios

- Con el control remoto infrarrojo el rayo láser rotatorio puede cambiarse en cualquier momento, a una línea inmóvil visible para planos horizontales o verticales
- Control remoto a distancia de 360° para una operación fácil, conveniente
- Construcción robusta para uso en obra
- Aviso y desconexión automáticos cuando es desnivelado por un impacto, golpe o vibración excesiva.
- El Soporte de pared PRA 70 simplifica usos infinitos para aplicaciones de nivelación y alineación



Garantía*

■ Garantía de por vida

Hilti repara o reemplaza, sin cargo alguno, todas las herramientas que tengan falla como resultado de defectos de fabricación o materiales durante toda la vida útil del producto.

■ Sin costos de reparaciones hasta por 2 años

Cero costos de reparación hasta por 2 años, a partir de la fecha de compra. Incluye servicio de recolección y entrega de herramientas, costos de mano de obra, reparación o reemplazo de todas las partes defectuosas incluyendo refacciones, servicio de mantenimiento, reparación funcional, ajustes y chequeo preventivo después de cada reparación.

■ Costos limitados de reparación de por vida

Al término del periodo de dos años sin costo, solo pagará entre un mínimo y hasta un máximo del 30% del precio de lista. Después de ese periodo y por el resto de la vida de la herramienta, hasta un 50%. Si el costo es menor a ese límite, solo se deberá pagar el monto correspondiente. Además 3 meses de garantía en la reparación efectuada, aplica sobre toda la herramienta incluyendo partes eléctricas, sin cargo por recolección y aplica solo a reparaciones facturadas.

Soporte Técnico y Servicio Post-venta

En nuestro Centro de Distribución Hilti situado en Av. Industria No. 102 Col. Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México, Tel. 01 (55) 5565-9090, se ubica el Taller Técnico Central donde se atienden las reparaciones de herramientas, con servicio profesional y rápido, técnicos altamente calificados, con partes y repuestos originales, todo esto siguiendo los estándares ISO 9001.

Asesoría

Hilti ofrece la asesoría y respaldo técnico necesario para todos sus productos, esto incluye capacitación y entrenamiento de los usuarios.

Programa para láser rotatorio PRI 2

Descripción	Cantidad	No. ítem
PRI 2 Láser rotatorio	1	00331413

Incluye: Láser rotatorio PRI 2, Control remoto PRA 2, Receptor Sonoro PRA 22, certificado de calidad y calibración, manual de instrucciones en español, en caja de plástico



Accesorios

Descripción	Cantidad	No. ítem
Receptor Sonoro PRA 22	1	① 00331419
Control Remoto PRA 2	1	② 00331418
Adaptador para Pendientes PRA 76	1	③ 00284303
Soporte para Receptor PRA 77	1	④ 00331420
Placa Receptora PRA 50	1	⑤ 00285415
Vara de Medición PA 951	1	⑥ 00338129
Soporte de Pared PRA 70 (CM)	1	⑦ 00285314
Tripie con ajuste de altura PA 921	1	⑧ 00378663
Tripie con ajuste de altura PA 932	1	00315999

