

HILTI

PRE 3
Láser rotatorio
para exteriores



**Rápido, sencillo y robusto.
Máxima eficiencia para exteriores.**

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Aplicaciones

- Excavaciones
- Transferencia de alturas de referencia
- Cimbras
- Revisión de alturas
- Pendientes

Beneficios

- Utiliza baterías recargables Li-ion, que pueden ser recargadas mientras la herramienta trabaja, esto garantiza disponibilidad total
- El receptor tiene ventana receptora más larga para hacer más rápida y sencilla la localización del rayo
- Tanto el láser rotatorio como el receptor tienen un diseño robusto, para resistir las difíciles condiciones de la obra
- Operación fácil y con un solo botón, mucho más rápida

Resultados con solo apretar un botón

El láser rotatorio PRE 3 es extremadamente robusto y muy fácil de manejar, gracias a que solo tiene un botón y está diseñado para resistir las difíciles condiciones diarias de la obra. La tecnología Pulse Power garantiza un desempeño superior aún bajo las condiciones más desfavorables



Descripción	No. Item
Láser Rotatorio PRE 3, 1 receptor PRA 30, 1 adaptador PRA 80, 2 baterías alcalinas AA, 1 batería PRA 84, manual de instrucciones y certificado del fabricante	211937
Adaptador de pendientes PRA 78	360059
Trípode PUA 20	400934
Escala PUA 50	400935
Transferencia de cotas PRA 81	368627



La profundidad de una excavación puede ser rápidamente determinada gracias a la ventana más larga del receptor, la indicación digital y la tecnología Pulse Power

Nivelar cimbras es más sencillo con la indicación digital del receptor, que indica la desviación exacta en mm

HILTI

2 años

SERVICIO DE POR VIDA

SIN COSTOS

De por vida

De por vida

COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN

GARANTÍA DE FABRICACIÓN

Servicio de primera clase para todas las herramientas Hilti.

Datos técnicos

	PRE 3
Precisión	± 0.5 mm @ 10 m
Láser	635 nm, clase II
Vida de las baterías Li-Ion	40 horas
Protección IP	IP 56
Rango de autonivelado	± 5°
Rango de temperatura de operación	-10 a 50°C
Peso	2.4 kg

Mayor productividad



Medidores de distancia láser para tomar medidas de manera fácil y exacta.

Amplio rango de brocas para una máxima versatilidad.

Anclajes plásticos para aplicaciones ligeras.

Atornilladoras eléctricas y a batería con alto rendimiento.

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Hilti Mexicana | Jaime Balmes 8-102, Col. Los Morales Polanco | México, D.F. | T +01800.61.HILTI (44584) | F +55 5387.1692 | www.hilti.com.mx