

## Ficha Técnica DG 150

	DG 150	DPC 20
Voltaje		120 V
Potencia Nominal Entrada		1800 W
Potencia Nominal Salida		1285 W
Nominal Ah		15 A
Frecuencia		60 Hz
Dimensiones (LxWxH) cm	46 x 25 x 23	27 x 22 x 15
Peso	4.1 Kg	3.8 Kg
Vibración emitida en uso	6.7 m/s <sup>2</sup>	
Velocidad sin carga 1	4700 rpm	
Velocidad sin carga. No 2	6600 rpm	
Tipico nivel de emisión sonora	101 dB (A)	
Tipico nivel de presión sonora	88 dB (A)	



**DRS**

**1+1=3**  
Máximo rendimiento.  
Herramientas + accesorios Hilti.

**SmartPower**



**HILTI** 2 años  
SERVICIO DE POR VIDA SIN COSTOS  
De por vida De por vida  
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Sello para aspirado con altura ajustable.



**CF-SP**

Copa de Desbaste para Acabados Finos



**CR-SP**

Copa de Desbaste para Acabados Estándar



Sistema de 4 Componentes



**DG-CW 150/6"**



**DPC 20**



**VC 40-U**