

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Apto para tamaño de anclaje	Número de ITEMS
HDI(-L)+ 1/4"	3/8 in [pulgadas]	4-3/16 in [pulgadas]	27 mm	HDI+(L) 1/4"	2112762
HDI(-L)+ 1/4"	3/8 in [pulgadas]	4-3/16 in [pulgadas]	27 mm	HDI+(L) 1/4"	2112768
HDI+ 1/4"	3/8 in [pulgadas]	6-3/16 in [pulgadas]	27 mm	HDI+(L) 1/4"	2062735
HDI(-L)+ 3/8"	1/2 in [pulgadas]	4-13/16 in [pulgadas]	44 mm	HDI+(L) 3/8"	2112764
HDI(-L)+ 3/8"	1/2 in [pulgadas]	4-13/16 in [pulgadas]	44 mm	HDI+(L) 3/8"	2112770
HDI+ 3/8"	1/2 in [pulgadas]	6-9/16 in [pulgadas]	44 mm	HDI+(L) 3/8"	2062736
HDI(-L)+ 1/2"	5/8 in [pulgadas]	5-1/2 in [pulgadas]	54 mm	HDI+(L) 1/2"	2112766
HDI(-L)+ 1/2"	5/8 in [pulgadas]	5-1/2 in [pulgadas]	54 mm	HDI+(L) 1/2"	2112772
HDI+ 1/2"	5/8 in [pulgadas]	9-7/16 in [pulgadas]	54 mm	HDI+(L) 1/2"	2062737

## Broca con tope limitador de profundidad HDI(-L)+ y HDI-P



### Aplicaciones

- Colocación de anclajes de golpeo tipo Hilti HDI para la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos

### Ventajas

- Taladra la profundidad exacta

### Información técnica

Tipo de inserción	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Taladro con percusión, Solo taladro

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Apto para tamaño de anclaje	Número de ITEMS
TE-CX 3/8"-1"	3/8 in [pulgadas]	4-5/16 in [pulgadas]	25 mm	HDI+(L) 1/4"	2065216
TE-CX 5/8"-2"	5/8 in [pulgadas]	6-1/8 in [pulgadas]	51 mm	HDI+(L) 1/2"	2065218