

Sistema de taladro con diamante DD 110-W



Aplicaciones

- Taladros en seco manuales en hormigón reforzado
- Taladros en seco en hormigón aireado, bloques de roca, ladrillo perforado, ladrillo macizo y clínker
- Taladro para cajeados de enchufes
- Taladros pasantes para tuberías, etc. en instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
- Taladros pasantes para cables y bandejas de cables

Ventajas

- Diseño compacto y bajo peso para un manejo sencillo
- Motor potente y de alto rendimiento con dos marchas para una velocidad de perforación óptima
- Perforación rápida y sin esfuerzos en ladrillos, bloques y hormigón
- Mandril de seguridad, protección contra sobrecarga e interruptor de seguridad para ofrecer la máxima seguridad
- Menos tiempo de inactividad: el indicador de servicio recuerda a los usuarios con la debida antelación cuando se debe realizar el mantenimiento
- Tipo de mandril BI+ que permite cambiar las brocas sin herramientas adicionales



Información técnica

Tipo de mandril	BI+
Modo de funcionamiento	Sistema de taladro manual
Número de marchas	2
Voltaje nominal	120 V
Rango de perforación	Manual en seco: 16-162 mm, Manual en húmedo: 25-132 mm
Dimensiones (L x An x Al)	501 x 120 x 170 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.7 kg
Par máx.	Velocidad 1: 17 Nm; Velocidad 2: 8 Nm
Clase de protección	Clase I
Capacidad máx. de brocas corona	162 mm
Funcionamiento en húmedo o seco	Húmedo y seco
Indicador de servicio	Sí



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
DD 110-W 120V	1x Taladro con diamante DD 110-W 120V, 1x Llave abierta 27 (2) juego, 1x Empalme de manguera USA, 1x Mandril BI+ cpl, 1x Maletín	2087491