

Disco de corte mural DS-BT CM-5E



Aplicaciones

- Corte en concreto armado

Ventajas

- Buen equilibrio entre velocidad de corte y duración del disco

Información técnica

Materiales base	Hormigón medio
Funcionamiento en húmedo o seco	Húmedo
Mandril	25.4 mm

Código	Diámetro de disco	Número de segmentos	Segmentos soldados por láser	Número de ITEMS
DS-BT 500/CM-5E	500 mm	30	Sí	273605
DS-BT 700/CM-5E	700 mm	41	Sí	273607
DS-BT 745/CM-5E	745 mm	43	Sí	273608

Disco de corte mural DS-BT HI y HY CM-M



Aplicaciones

- Corte en hormigón armado

Ventajas

- Buen equilibrio entre velocidad de corte y duración del disco

Información técnica

Materiales base	Hormigón medio
Funcionamiento en húmedo o seco	Húmedo
Mandril	60 mm

Código	Diámetro de disco	Número de segmentos	Segmentos soldados por láser	Número de ITEMS
DS-BT 600/HI CM-M	600 mm	34	Sí	273478
DS-BT 800/HI CM-M	800 mm	46	Sí	273484
DS-BT 1000/HI CM-M	1000 mm	55	Sí	273486
DS-BT 1200/HI CM-M	1200 mm	65	Sí	273487

Disco de corte mural DS-BT HI y HY CM-H



Aplicaciones

- Corte en hormigón armado

Ventajas

- Buen equilibrio entre velocidad de corte y duración del disco

Información técnica

Materiales base	Hormigón medio
Funcionamiento en húmedo o seco	Húmedo
Mandril	60 mm

Código	Diámetro de disco	Número de segmentos	Segmentos soldados por láser	Número de ITEMS
DS-BT 600/HI CM-H	600 mm	34	Sí	273543
DS-BT 800/HI CM-H	800 mm	46	Sí	273547
DS-BT 1200/HI CM-H	1200 mm	65	Sí	273551
DS-BT 1600/HI CM-H	1600 mm	84	Sí	273553