

Taladro con percusión UH 700



Aplicaciones

- Perforación con percusión en mampostería y piedra natural
- Perforación sin percusión en acero y chapa
- Perforación sin percusión y con brocas corona en maderas blandas y duras
- Diferentes aplicaciones de atornillado
- Perforación de grandes diámetros sobre madera

Ventajas

- Empuñadura tipo "P", ligero y con un comfort único
- Opción de mandril sin llave con bloqueo de husillo o de mandril con llave
- Dos velocidades más una función de percusión adicional para una amplia gama de aplicaciones
- Muy confiable gracias a su robusta carcasa y su excepcional motor
- Control electrónico de velocidad progresivo para arranque y atornillado suaves
- Engranaje de gran diámetro, para una mayor vida útil



Información técnica

| | |
|--|--|
| Tipo de mandril | Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm |
| Modo de trabajo | Taladro con percusión, Solo taladro |
| Par ajustable | No |
| Número de marchas | 2 |
| Velocidad de rotación | Velocidad 1: 900 rpm |
| Par máx. | 80 Nm (Junta fría) |
| Peso según procedimiento EPTA 01/2003 | 2.6 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 342 x 86 x 205 mm |
| Bloqueo de interruptor de control | Sí |
| Clase de protección | Clase I, II (doble aislamiento) según EN |
| Conmutador inversor | Sí |
| Control de velocidad | Sí |



| Código | Contenido del paquete | Número de ITEMS |
|-------------|---|-----------------|
| UH 700 120V | 1x Taladro con percusión UH 700 120V USA ZKR, 1x Pantalla guardapolvo, 1x Maletín | 273745 |