

Demoledor TE 500-AVR



Aplicaciones

- Trabajo de cincelado en paredes de concreto y mampostería
- Acanalados en concreto y mampostería
- Reparación de concreto
- Remoción de yesos y de azulejos
- Trabajos de cincelado y aberturas para tuberías; en paredes y suelos

Ventajas

- Características de arranque perfectas y gran comodidad de trabajo
- Empuñadura lateral con ajuste radial y axial para mayor seguridad en cualquier posición de trabajo
- Botón de bloqueo para cincelado continuo
- Más potencia con menos peso
- Reducción activa de vibraciones AVR para un bajo nivel de vibraciones, un mejor manejo y una mayor productividad
- Sistema de remoción de polvo DSR-B que recolecta hasta el 95% del polvo (opcional)



Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.7 kg
Tipo de mandril	TE-Y (SDS Max)
Energía de impacto	7.5 J
Frecuencia de impacto plena	3180 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	10.1 m/s ²
Motor sin escobillas	No
Voltaje nominal	120 V
Indicador de servicio	Sí
Dimensiones (L x An x Al)	471 x 108 x 243 mm
Dirección de trabajo	Rotura de paredes
Aplicación	Trabajo en superficies, Eliminación de yesos, azulejos y otros, Desbaste y alisado de superficies, Cincelado correctivo, Pasos/aperturas

¹⁾ según EN 60745-2-6



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE500AVR+ cincel TE-YP PlanoFM36	1x Martillo rompedor TE 500-AVR 120V USA/CDN, 1x Maletín, 1x Cincel plano TE-YP FM 36	3538589
TE500AVR+ cincel TE-YP PuntSM36	1x Martillo rompedor TE 500-AVR 120V USA/CDN, 1x Maletín, 1x Cincel puntero TE-YP SM 36	3538588