

Cinzel cóncavo TE-Y-HM



SDS max



Aplicaciones

- Para rozas en hormigón

Ventajas

- Diseño eficiente para hacer canales en hormigón con escoplo

Código

TE-Y HM 2.8/28

Número de ITEMS

259560

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Material base	Ladrillo, Mampostería, Mortero
Ancho	28 mm

Escoplo acanalado TE-Y-KM



SDS max



Aplicaciones

- Corte de rozas en mampostería

Ventajas

- Diseño eficiente para escopleado de canales en bloques

Código

TE-Y KM 3.6/28


Número de ITEMS

259562

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Material base	Ladrillo, Mampostería, Mortero
Ancho	36 mm

Cinzel plano ancho para asfalto TE-H28P SPMA



28
1 1/8"



Aplicaciones

- Rompe el asfalto con precisión

Ventajas

- Duración de trabajo sin igual

Código

TE-H28P SPMA 125/50

Número de ITEMS

2017907

Información técnica

Tipo de inserción	HEX 28
Material base	Asfalto
Ancho	125 mm

Martelina TE-Y SKHM



SDS max



Aplicaciones

- Escarificado de superficies lisas

Ventajas

- Martelina con carburo de alta calidad para una óptima labor sobre la superficie de trabajo

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Ancho	40 mm
Material base	Ladrillo, Mampostería, Mortero