

Martillo perforador a batería TE 4-A22



Aplicaciones

- Perforación con percusión en mampostería y concreto
- Perforaciones ocasionales en madera y metal con el adaptador de mandril opcional
- Atornillado con el adaptador con extremo de inserción TE-C (SDS Plus)

Ventajas

- Diseño en forma de "D" que aporta más comodidad y robustez
- Robusto y magníficamente diseñado para máxima seguridad y vida útil
- Excelente relación peso-potencia, con un diseño compacto
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- Interruptor de avance / retroceso con posición de bloqueo en el centro
- Gran autonomía. Más taladros por carga de batería que otros martillos de la misma categoría

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Taladro con percusión, Solo taladro
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.3 kg
Energía de impacto	2 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	3/16 - 1/2 in [pulgadas]
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)¹⁾	11 m/s ²
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1090 rpm
Frecuencia de impacto plena	5200 impactos/minuto
Dimensiones (L x An x Al)	324 x 94 x 201 mm
Brocas para taladro percutor (diám. máximo óptimo)	12 mm
Brocas para taladro percutor (diám. mínimo óptimo)	4 mm
Conmutador inversor	Sí

¹⁾ según EN 60745-2-6



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
Kit Rotomartillo TE 4-A22	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22, 1x Maletín, 2x Batería B 22/3.3 Li-Ion, 1x Cargador de batería C 4/36-350 110-127V	3528675
TE 4-A22 maletín	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22, 1x Maletín	410717