

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Número de ITEMS
TE-YX 11/16"-13"	11/16 in [pulgadas]	13 in [pulgadas]	203 mm	293469
TE-YX 11/16"-21"	11/16 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	293471
TE-YX 3/4"-13"	3/4 in [pulgadas]	13 in [pulgadas]	203 mm	293472
TE-YX 3/4"-21"	3/4 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	293473
TE-YX 3/4"-36"	3/4 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	293474
TE-YX 13/16"-21"	13/16 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	293475
TE-YX 27/32"-13"	27/32 in	13 in [pulgadas]	203 mm	293476
TE-YX 27/32"-21"	27/32 in	21 in [pulgadas]	413 mm	293477
TE-YX 7/8"-13"	7/8 in [pulgadas]	13 in [pulgadas]	203 mm	293478
TE-YX 7/8"-21"	7/8 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	293479
TE-YX 7/8"-36"	7/8 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	293480
TE-YX 26/32, 1"-13"	1 in [pulgadas]	13 in [pulgadas]	203 mm	293232
TE-YX 1"-21"	1 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	293482
TE-YX 1"-36"	1 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	292918
TE-YX 1 1/16"-21"	1-1/16 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	406 mm	292928
TE-YX 1 1/8"-13"	1-1/8 in [pulgadas]	13 in [pulgadas]	203 mm	292979
TE-YX 1 1/8"-21"	1-1/8 in [pulgadas]	21 in [pulgadas]	413 mm	292980
TE-YX 1 1/8"-36"	1-1/8 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	292981
TE-YX 1 1/4"-15"	1-1/4 in [pulgadas]	15 in [pulgadas]	261 mm	293025
TE-YX 1 1/4"-23"	1-1/4 in [pulgadas]	23 in [pulgadas]	464 mm	293026
TE-YX 1 1/4"-36"	1-1/4 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	293027
TE-YX 1 3/8"-23"	1-3/8 in [pulgadas]	23 in [pulgadas]	464 mm	293029
TE-YX 1 3/8"-36"	1-3/8 in [pulgadas]	36 in [pulgadas]	774 mm	293030
TE-YX 1 1/2"-15"	1-1/2 in [pulgadas]	15 in [pulgadas]	261 mm	293031
TE-YX 1 1/2"-23"	1-1/2 in [pulgadas]	23 in [pulgadas]	464 mm	293032

Broca corona con percusión TE-Y-BK



SDS max



Aplicaciones

- Bases de enchufe

Ventajas

- Taladros en seco

Información técnica

Tipo de inserción	TE-Y (SDS Max)
Material base	Todo tipo de material de base mineral (sin refuerzo)
Tipo de herramienta	Todas las herramientas con conexión TE-Y (SDS Max)

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Número de ITEMS
TE-Y-BK 68/550	2-11/16 in [pulgadas]	21-5/8 in [pulgadas]	430 mm	2006308
TE-Y-BK 82/290	3-1/4 in [pulgadas]	11-7/16 in [pulgadas]	170 mm	2006309
TE-Y-BK 100/550	3-15/16 in [pulgadas]	21-5/8 in [pulgadas]	430 mm	2006313

Juego de brocas (métricas) TE-C



SDS plus



Aplicaciones

- Perforaciones para anclajes metálicos y plásticos

Ventajas

- Dos puntos de corte dirigidos a la hélice de transición para una mas rápida y consistente perforación
- Punta geométrica con hélice robusta de transición para una mas larga vida útil
- Amplia hélice espinal para una óptima remoción de polvo y alargada vida útil

Información técnica

Tipo de inserción	TE-C (SDS Plus)
Material base	Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Algunas piedras naturales
Tipo de herramienta	Todas las herramientas con conexión TE-C (SDS Plus)