

Broca para taladro percutor SDS plus (TE-CX) de primera calidad con 4 bordes de



APLICACIONES

- Perforaciones para anclajes en concretos armados y no armados
- Taladros para la colocación de barras de corrugado a posteriori

VENTAJAS

- Sólida cabeza de carburo con cuatro puntos de corte en su innovador diseño geométrico-X para una óptima remoción de material
- El carburo especial de dos componentes (tecnología gradiente) absorbe los efectos del impacto mucho mejor que el carburo convencional, especialmente al taladrar en corrugado
- Buena resistencia a altas temperaturas

Información técnica

Conexión	TE-C (SDS Plus)
Material base	Concreto reforzado, Concreto, Ladrillo, Mampostería
Tipo de herramienta	Todas las herramientas con conexión TE-C (SDS plus)

Código	Diámetro	Longitud	Longitud de trabajo	Número de pedido de multipaquete 1 un
TE-CX 3/16"-6"	3/16 in	6 in	102 mm	434995
TE-CX 1/4"-6"	1/4 in	6 in	102 mm	435000
TE-CX 1/4"-12"	1/4 in	12 in	241 mm	435002
TE-CX 5/16"-6"	5/16 in	6 in	102 mm	435003
TE-CX 3/8"-6"	3/8 in	6 in	102 mm	435006
TE-CX 3/8"-12"	3/8 in	12 in	241 mm	435007
TE-CX 3/8"-18"	3/8 in	18 in	387 mm	435008
TE-CX 3/8"-24"	3/8 in	24 in	540 mm	435009
TE-CX 7/16"-6"	7/16 in	6 in	102 mm	435010
TE-CX 1/2"-6"	1/2 in	6 in	102 mm	435012
TE-CX 1/2"-12"	1/2 in	12 in	241 mm	435013
TE-CX 1/2"-18"	1/2 in	18 in	387 mm	435014
TE-CX 9/16"-6"	9/16 in	6 in	102 mm	435015
TE-CX 9/16"-12"	9/16 in	12 in	241 mm	435016
TE-CX 5/8"-8"	5/8 in	8 in	140 mm	435018
TE-CX 5/8"-12"	5/8 in	12 in	241 mm	435019
TE-CX 5/8"-18"	5/8 in	18 in	387 mm	435020
TE-CX 11/16"-12"	11/16 in	12 in	241 mm	426821
TE-CX 3/4"-8"	3/4 in	8 in	140 mm	426823
TE-CX 3/4"-12"	3/4 in	12 in	241 mm	426824
TE-CX 3/4"-18"	3/4 in	18 in	387 mm	426825
TE-CX 27/32"-10"	27/32 in	10 in	200 mm	426827
TE-CX 27/32"-18"	27/32 in	18 in	387 mm	426828
TE-CX 7/8"-10"	7/8 in	10 in	200 mm	426829
TE-CX 26/27, 1"-10"	1 in	10 in	200 mm	421979
TE-CX 26/48, 1"-18"	1 in	18 in	400 mm	421980
TE-CX 1"-27"	1 in	27 in	616 mm	427818