

Herramienta DX 5 accionada a pólvora de uso general habilitada digitalmente

con indicador de servicio y conectividad Bluetooth™ incorporada a la aplicación Hilti Connect

DX 5 MX



Fijador:

X-P __ MX
 X-U __ MX
 X-C __ MX
 X-CT __ MX
 X-ET_MX
 X-ECT_MX
 X-EKS_MX
 X-FB_MX
 X-HS_MX
 X-CC_MX
 X-HS-W_MX
 X-EKB_MX

Pistón:

X-5-460-P8
 X-5-460-P8W

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo, amarillo, verde

DX 5 F8



Fijador:

X-P __ P8
 X-U __ P8 / P8 TH
 DNH 37 P8S15
 X-DKH 48 P8 S15
 X-C __ P8
 X-CR __ P8 / P8S12
 X-CR M8
 X-R __ M8
 X-ST-GR M8 __ P8
 X-CT __ P8
 X-ET_MX

X-FS, X-SW
 X-FB
 X-EM6H/EW6H-__-__ FP8
 X-EF7H-__-__ FP8
 X-M6/W6-__-__ FP8
 X-F7-__-__ FP8
 X-EM8H-__-__ P8
 X-M8-__-__ P8
 X-HS, X-CC
 X-HS-W P8
 X-5-460-P8

Pistón:

X-5-460-P8W
 para fijar madera

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo, amarillo, verde

Método DX-Kwik:

Pre-perforar el concreto

Fijador:

- X-M6H-__-37 FP8
- X-M8H-__-37 P8
- X-CRM8-__-42 FP8

Pistón:

X-5-460-P Kwik

Guía del fijador:

X-5-460-F8N15
Guía del fijador con acceso reducido (Ø15.2 x 53.2 mm)



Fijador:

- X-P __ F8
- X-C
- X-CR __P8
- X-CRM __P8
- X-ST-GR M8 P8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8N10
Guía del fijador con acceso reducido (bxdxL 10.4x25.9X50 mm)



Fijador:

- X-P __ F8
- X-U
- X-C
- X-CR __P8
- X-CRM __P8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8GR
Guía del fijador para rejilla



Fijador:

- X-GR
- X-PGR-RU
- X-ST-__ M8 P8
- X-EM8H

Pistón:

X-5-460-PGR

Guía del fijador:

X-5-460-F8S12
Guía del fijador S12



Fijador:

X-U __ S12

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F8SS
Guía para prevenir
quiebre de concreto
8 mm

**Fijador:**

X-M6-___-___ FP8
X-W6-___-___ FP8
X-F7-___-___ FP8
X-M8-___-___ FP8

Pistón:

X-5-460-P8

Guía del fijador:

X-5-460-F10

**Fijador:**

M10 (posible)

Pistón:

X-5-460-P10

Guía del fijador:

X-5-460-F10SS
Guía para prevenir
quiebre de concreto
10 mm

**Fijador:**

M10 (posible)

Pistón:

X-5-460-P10

Guía del fijador:

X-5-460-FIE-XL

**Fijador:**

X-IE
Fijador de aislamiento

Pistón:

X-5-460-PIE-XL

DX 5 IE



Fijador:

X-IE
Fijador de aislamiento

Pistón:

X-5-460-PIE-XL

Cartuchos:

6.8/11M - Rojo, amarillo, verde

DX 5 GR



Fijador:

X-GR
X-PGR-RU
X-EM 8H

Pistón:

X-5-460-PGR

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo

DX 5 SM



Fijador:

X-EDNK22-THQ12M
X-EDN19-THQ12M
X-HSN 24

Pistón:

X-5-460-PSM

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo, amarillo

DX 5 F10



Fijador:

DS __ P10
X-EM8H-15-12 FP10
X-EM10H-24-12 FP10

Pistón:

X-5-460-P10

Cartuchos:

6.8/11M - Negro, rojo, amarillo, verde